



# InVIA



## La Solución desde 1912

Av Tarragona 148 Pol Ind Domenys II  
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) España  
Tel +34 938 90 24 18 Fax +34 938 17 28 44  
Info2@invia1912.com  
www.invia1912.com

ESPAÑOL

La despalladora P70 está equipada con variador de velocidad de rotación del eje batidor, alimentación con tornillo sinfin y tambor giratorio. El batidor extraíble de serie es de paletas fijas revestidas de goma, opcionalmente se puede administrar con paletas regulables.

El tambor de serie es de acero INOX con perforaciones de 24 mm, opcionalmente se puede suministrar con doble perforación (22 - 15 mm) o en polietileno blanco (MOPLEN) Los rulos de goma de la unidad estrujadora son regulables y fácilmente desmontables para su lavado.

Compatible con bombas de rodete, pistón, peristáltica etc, los modelos sin bañera de recogida necesitaran bomba con tolva

ENGLISH

The crusher destemmer P 70 are fitted with variable speed motor, grape feeding screw and turning basket.

P100 comes with Standard beater with fix rubber coated paddles (optional adjustable rubber paddles). Standard basket in stainless steel 24mm holed. Optional double holed (22/15 mm)

Adjustable rubber rollers. They can be easily extracted for washing.

The outside pump to be connected to the machine can be of the type with rubber impeller, pistons, peristaltic or helicoidal. In the version without tub, a pump with hopper is required.

Beater, basket and must collector tub are removable for easy cleaning.



### P- 0

Producción (Kg/h) Production (Kg/h)	8000-10000
Potencia (Kw) Power requirements (Kw)	2,2
RPM batidor Beater speed	300-550
Medidas tambor (mm) Basket sizes (mm)	Ø380x1200
Variador velocidad Beater speed change	Si / Yes
Variador tambor Basket speed change	Optional
Tambor MOPLEN Moplen basket	Optional
Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	217x105x160